

Die nachfolgend aufgeführten PKW-Typen wurden auf Anbringung unserer Heckträger geprüft (gilt nicht für Sondermodelle mit Spoilern, formabweichende Heckklappen vom Serienmodell oder aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt). Nicht geprüft werden konnte die Stabilität des Fahrzeuges. Haken nicht in das Glas einhängen. Siehe Empfehlungen und Vorschriften am Ende dieser Tabelle. Weitere Typen auf Anfrage.

Spanngurtträger						
PKW-Marke	PKW-Typ	Bauart	Baujahr	Porty	Grizzly	Bemerkungen
<a href="http://www.volvocars.de">http://www.volvocars.de</a>						
Volvo	C 70	Cabrio	1999 - 2005	nein	ja	
Volvo	C70	Cabrio	2005 - 2011	nein	ja	
Volvo	850	Kombi	1993 - 1997			Rücklichter verdeckt lt. STVO nicht zulässig
Volvo	S40	Lim	1997 - 2003	ja	ja	ohne Spoiler ja, bei Sport nicht
Volvo	S40	Lim	2003 - 2011			
Volvo	S60	Stufenheck	2000 - 2009	nein	ja	
Volvo	V40	Kombi	1996 .- 2004	nein	nein	wegen Spoiler/ Teilbereiche der Heckklappe aus Kunststoff
Volvo	V 50	Kombi	2004 - 2011			Rückleuchten oben seitlich werden verdeckt lt STVO nicht zulässig
Volvo	V70	Kombi	1997 - 2000	nein	nein	Rückleuchten oben seitlich würden verdeckt v. Rädern.lt STVO nicht zulässig Spaltmaß oben zu gering, Hacken können nicht eingehängt werden

Volvo	V70	Kombi	2000 - 2007			
Volvo	V70	Kombi	2007 - 2011			
<a href="http://www.volkswagen.de">http://www.volkswagen.de</a>						
VW	Beatle		1998 - 2011	nein	nein	
VW	Bora	Lim	1998 - 2004	ja		
VW	Caddy	Flügel + Hecktüre	2004	ja*	ja*	*nur mit Zusatzbeleuchtung
VW	Caravelle	Van(=T4)	2000 - 2011	ja		
VW	Golf	V	2003- 2008	nein	nein	
VW	Golf II-IV	Steil/Lim	bis 2003	ja	ja	wenn kein Spoiler
VW	Golf II-IV	Steil/Lim	2003 -2008			
VW	Golf II	Cabrio	1993 - 1998	ja	nein	Kurze Haube Zusatzgurte erforderlich
VW	Golf II	Cabrio	1998 - 2002			
VW	Golf III	Kombi	1993 - 1999	ja	ja	
VW	Golf III+IV	Cabrio	ab 1988	nein		Zu kurze Haube
VW	Golf III	Cabrio	1993 - 2002			
VW	Golf V	Steilh.	2003 - 2008	ja*		*nur ohne Kunststoffspoiler* !! Techn. Anbringung möglich Lt STVO nicht zulässig da Lichter möglicherweise verdeckt Gurte nach unten versetzen
VW	Golf VI	Schrägheck	2008 - 2011	ja*	nein	*nur ohne Kunststoffspoiler* !! Techn. Anbringung möglich Lt STVO nicht zulässig da Lichter möglicherweise verdeckt Gurte nach unten versetzen Grizzly: Stoßstange zu weich

VW	Golf VI	Kombi Variant	2011	ja	ja	FIXpunktträger ja Kunststoffspoiler nur ohne
VW	Golf	Kombi	2009 -	ja	ja	FIXpunktträger ja
VW	Lupo	Steilh.	1998 - 2005	ja	ja	
VW	Passat	Kombi	1988-1993	ja	ja	
VW	Passat	Kombi	1993-1997	ja	ja	
VW	Passat	Kombi	1997- 2000	ja		
VW	Passat	Kombi	2000 - 2005			
VW	Passat	Kombi	2005 - 2011			
VW	Passat	Lim	1988-1993	ja		
VW	Passat	Lim	1993-1997	nein	nein	Heckklappe ist zu schwach/kurze Haube
VW	Passat	Lim	1997 - 2000	nein	nein	Heckklappe ist zu schwach/kurze Haube
VW	Passat	Lim	2000 - 2005			
VW	Passat	Lim	2005 - 2011			
VW	Polo II	Coupe	1982 -1994	ja	ja	
VW	Polo V		2009 -	ja*	ja (²)	* nur ohne Kunststoffspoiler Techn. Anbringung möglich , Lichter möglicherweise verdeckt (Zusatzlichtleiste), setil. Gurte nach unten versetzen max. 2 Fahrräder (²) Grizzly ja, wenn Stoßstange 45 kg trägt

VW	Polo6N	Kombi	1994-2001	ja	nein	
VW	Polo9N	Kleinwagen	2001 - 2009	ja*		*nur ohne Kunststoffspoiler* !! Techn. Anbringung möglich Lichter möglicherweise verdeckt Gurte nach unten versetzen
VW	Scharan	Steil	1995 - 2010	ja	ja	
VW	Scharan	Steil	2010 - 2011	ja		
VW	T4	Bus	1990-2003	ja		
VW	T5	Bus	2003 - 2011	ja		
VW	Tiguan	SUV	2007 - 2011	nein	nein	Kunststoffspoiler oben
VW	Touareg	Gelände	2002 - 2010	ja		
VW	Touareg	Gelände	2010 - 2011			
VW	Touran	Minivan	2003 2011	ja		
VW	Vento		1992 - 1998	ja	ja*	*nur ohne Spoiler, mind. 5 cm gerade Auflagefläche an der Stoßstange, Tragfähigkeit

### **Weitere Vorschriften und Empfehlungen:**

**Bei Verwendung von Heckträgern ist ein zweiter Außenspiegel Vorschrift**

**Der gleichzeitige Betrieb eines Anhängers und eines Hecktragesystem ist nicht zulässig.**

**Die Befestigung des Heckträgersystems ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu prüfen.**

**Die am Heck des Fahrzeuges angebrachte Ladung darf nicht zu einer Überschreitung der zulässigen Achslast führen.**

**Das Transportgut darf rechts und links nicht wesentlich über den Fahrzeugrand hinausragen.**

**Zulässig lt. StVO: Abstand vom äußeren Punkt des Transportgutes bis zur Mitte des Rücklichtes nicht mehr als 40 cm. Fahrzeuge mit Ladung dürfen nicht breiter als 2,50 m sein.**

**Die Fahrräder dürfen beim Transport nicht mit Planen o.ä. abgedeckt werden. (hohe Windlasten)**

**Verlierbare Teile z.B. Luftpumpe sind zu entfernen.**

**Anmerkung zu Steilheck-Fahrzeugen mit Heckscheibe links und rechts bis an den Rand der Hecktüre:** Dem PORTY liegt standardmäßig ein Set mit Anleitung bei, mit dem die seitlichen Gurte mühelos nach unten versetzt werden können. Haltegurte dann unterhalb Heckscheibe links / rechts in Blech einhängen, nicht in die Scheibe!!!

**Eignung unter Umständen eingeschränkt oder nicht gegeben bei:** (Sonder-) Modellen mit großen Spoilern / Windabweisern, vom Serienmodell formabweichende Heckklappen oder Heckklappen aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt. Haltegurte dürfen nicht in Kunststoff und Glas eingehängt werden. Ebenso nicht geeignet sind Fahrzeuge, deren Rückleuchten oben seitlich der Heckscheibe liegen (würden durch Rädern verdeckt).

Alle Angaben sind sorgfältig geprüft. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Bitte Gebrauchseinweisungen vor und bei Montage beachten!!!

\*=Steht bei Baujahr "ab....." (z. B. ab 1998) so ist das ab diesem Jahr baugleich gebaute Modell gemeint und es gab zum Zeitpunkt der Erfassung kein neueres Modell.