

Die nachfolgend aufgeführten PKW-Typen wurden auf Anbringung unserer Heckträger geprüft (gilt nicht für Sondermodelle mit Spoilern, formabweichende Heckklappen vom Serienmodell oder aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt). Nicht geprüft werden konnte die Stabilität des Fahrzeuges. Haken nicht in das Glas einhängen. Siehe Empfehlungen und Vorschriften am Ende dieser Tabelle. Weitere Typen auf Anfrage.

Spanngurträger						
PKW-Marke	PKW-Typ	Bauart	Baujahr	Porty	Grizzly	Bemerkungen
http://www.daewoo-auto.com						
Daewoo	Kalos	Schrägh.	2002 - 2005	ja		
Daewoo	Lanos	Stufenh.	1997 - 2002	ja		
http://www.dacia.de						
Dacia	Logan	Van	2007	nein	ja	geteilte Hecktüre, nur mit Zusatzbeleuchtung Hecktüre kann nicht mehr geöffnet werden nur mit gerader Stoßstange !
http://www.daihatsu.de						
Daihatsu	Couore	Schrägh	1995 - 1999	ja	ja	
Daihatsu	Couore	Schrägh	1999 -	ja	nein	seitl. Gurte nach unten versetzen
Daihatsu	Gran Move	Minivan	1997-2002	ja	nein	seitl. Gurte nach unten versetzen
Daihatsu	Sirion	Schrägh	1998 - 2005	ja	nein	seitl. Gurte nach unten versetzen
Daihatsu	Sirion	Schrägh	2005-			
Daihatsu	Terios	Gelände	1997 - 2006	4x4 ja*	4x4 ja*	*Nur wenn mind. 4 cm Abstand von Hecktüre zu Rand vorhanden

Daihatsu	Terios	Gelände	2006 - heute	4x4 ja*	4x4 ja*	*Nur wenn mind. 4 cm Abstand von Hecktüre zu Rand vorhanden *Lichter möglicherweise verdeckt Zusatzbeleuchtung empfohlen
Daihatsu	YRV	Kombi	1997 - 2000	ja	nein	seitl. Gurte nach unten versetzen, ohne Spoiler
Daihatsu	YRV	Kombi	2000 - 2002			

Weitere Vorschriften und Empfehlungen:

Bei Verwendung von Heckträgern ist ein zweiter Außenspiegel Vorschrift

Der gleichzeitige Betrieb eines Anhängers und eines Hecktragesystem ist nicht zulässig.

Die Befestigung des Heckträgersystems ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu prüfen.

Die am Heck des Fahrzeuges angebrachte Ladung darf nicht zu einer Überschreitung der zulässigen Achslast führen.

Das Transportgut darf rechts und links nicht wesentlich über den Fahrzeugrand hinausragen.

**Zulässig lt. StVO: Abstand vom äußeren Punkt des Transportgutes bis zur Mitte des Rücklichtes nicht mehr als 40 cm.
Fahrzeuge mit Ladung dürfen nicht breiter als 2,50 m sein.**

Die Fahrräder dürfen beim Transport nicht mit Planen o.ä. abgedeckt werden. (hohe Windlasten)

Verlierbare Teile z.B. Luftpumpe sind zu entfernen

Anmerkung zu Steilheck-Fahrzeugen mit Heckscheibe links und rechts bis an den Rand der Hecktüre: Dem PORTY liegt standardmäßig ein Set mit Anleitung bei, mit dem die seitlichen Gurte mühelos nach unten versetzt werden können. Haltegurte dann unterhalb Heckscheibe links / rechts in Blech einhängen, nicht in die Scheibe!!!

Eignung unter Umständen eingeschränkt oder nicht gegeben bei: (Sonder-) Modellen mit großen Spoilern / Windabweisern, vom Serienmodell formabweichende Heckklappen oder Heckklappen aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt. Haltegurte dürfen nicht in Kunststoff und Glas eingehängt werden. Ebenso nicht geeignet sind Fahrzeuge, deren Rückleuchten oben seitlich der Heckscheibe liegen (würden durch Rädern verdeckt).

Alle Angaben sind sorgfältig geprüft. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Bitte Gebrauchseinweisungen vor und bei Montage beachten!!!

*=Steht bei Baujahr "ab....." (z. B. ab 1998) so ist das ab diesem Jahr baugleich gebaute Modell gemeint und es gab zum Zeitpunkt der Erfassung kein neueres Modell.