

Die nachfolgend aufgeführten PKW-Typen wurden auf Anbringung unserer Heckträger geprüft (gilt nicht für Sondermodelle mit Spoilern, formabweichende Heckklappen vom Serienmodell oder aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt). Nicht geprüft werden konnte die Stabilität des Fahrzeuges. Haken nicht in das Glas einhängen. Siehe Empfehlungen und Vorschriften am Ende dieser Tabelle. Weitere Typen auf Anfrage.

Spanngurträger						
PKW-Marke	PKW-Typ	Bauart	Baujahr	Porty	Grizzly	Bemerkungen
http://www.jaguar.de						
Jaguar	S-Type		1999 - 2007	nein	nein	
Jaguar	X-Type	Kombi	2004 - 2009	nein	nein	oberer Abschluß der Heckklappfe ist aus Kunststoff
Jaguar	X K8	Sportwagen	1996 - 2006	nein		keine ebene Auflagefläche über Nummernschild an senkrechter Heckpartie
Jaguar	X K8	Sportwagen	2006 - 2011			
Jeep	Cherokee	Großraum	1980-1998	ja	ja	
Jeep	Cherokee	Großraum	1999 - 2004	ja	ja	bei Porty evtl. seitliche Gurte versetzen
Jeep	Wrangler			nein	nein	da 3. Bremsleuchte
Jeep	Grand Cher.	SUV	1992-1998 1999 - 2004	ja		

Weitere Vorschriften und Empfehlungen:

Bei Verwendung von Heckträgern ist ein zweiter Außenspiegel Vorschrift

Der gleichzeitige Betrieb eines Anhängers und eines Hecktragesystem ist nicht zulässig.

Die Befestigung des Heckträgersystems ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu prüfen.

Die am Heck des Fahrzeuges angebrachte Ladung darf nicht zu einer Überschreitung der zulässigen Achslast führen.

Das Transportgut darf rechts und links nicht wesentlich über den Fahrzeugrand hinausragen.

Zulässig lt. StVO: Abstand vom äußeren Punkt des Transportgutes bis zur Mitte des Rücklichtes nicht mehr als 40 cm. Fahrzeuge mit Ladung dürfen nicht breiter als 2,50 m sein.

Die Fahrräder dürfen beim Transport nicht mit Planen o.ä. abgedeckt werden. (hohe Windlasten)

Verlierbare Teile z.B. Luftpumpe sind zu entfernen.

Anmerkung zu Steilheck-Fahrzeugen mit Heckscheibe links und rechts bis an den Rand der Hecktüre: Dem PORTY liegt standardmäßig ein Set mit Anleitung bei, mit dem die seitlichen Gurte mühelos nach unten versetzt werden können. Haltegurte dann unterhalb Heckscheibe links / rechts in Blech einhängen, nicht in die Scheibe!!!

Eignung unter Umständen eingeschränkt oder nicht gegeben bei: (Sonder-) Modellen mit großen Spoilern / Windabweisern, vom Serienmodell formabweichende Heckklappen oder Heckklappen aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt. Haltegurte dürfen nicht in Kunststoff und Glas eingehängt werden. Ebenso nicht geeignet sind Fahrzeuge, deren Rückleuchten oben seitlich der Heckscheibe liegen (würden durch Rädern verdeckt).

Alle Angaben sind sorgfältig geprüft. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Bitte Gebrauchseinweisungen vor und bei Montage beachten!!!

*=Steht bei Baujahr "ab....." (z. B. ab 1998) so ist das ab diesem Jahr baugleich gebaute Modell gemeint und es gab zum Zeitpunkt der Erfassung kein neueres Modell.