

Die nachfolgend aufgeführten PKW-Typen wurden auf Anbringung unserer Heckträger geprüft (gilt nicht für Sondermodelle mit Spoilern, formabweichende Heckklappen vom Serienmodell oder aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt). Nicht geprüft werden konnte die Stabilität des Fahrzeuges. Haken nicht in das Glas einhängen. Siehe Empfehlungen und Vorschriften am Ende dieser Tabelle. Weitere Typen auf Anfrage.

Spanngurträger						
PKW-Marke	PKW-Typ	Bauart	Baujahr	Porty	Grizzly	Bemerkungen
http://www.lancia.de						
Lancia	Dedra	Stufenh.	1990-1999	ja	nein	
Lancia	Kappa	Stufenh.	1995 - 2001	ja	nein	
Lancia	Lybra Sw	Kombi	2000 - 2005	ja	ja	bei Porty evtl. Gurte versetzen
Lancia	Musa	Steilh.	2010	nein*	nein	*nein wegen Glas Fixpunkt nein wegen Kunststoff unten
Lancia	Ypsilon	Schräg	1996-2003	ja	nein	
Lancia	Ypsilon	Schräg	2003 - 2011	ja	nein	
Lancia	Y	Steilh	1995 - 2003	ja	ja	
Lancia	Z	Steilh	1995 - 2002	ja	ja	bei Porty evtl. Gurte versetzen
Land Rover	Freelander	Gelände	1998-2007	nein	nein	Wegen Zusatzbremsleuchte 4x4
Land Rover	Freelander	Gelände	2007 -			Wegen Zusatzbremsleuchte 4x4
Land Rover	Defender 110	Gelände	1983 - 1996	ja	ja	nur 4x4 Träger
Land Rover	Defender	Gelände	1996 -			
Land Rover	Discovery	Gelände	1990 - 1998			
Land Rover	Discovery	Gelände	1998-2004	nein	ja	nur 4x4 Träger
Land Rover	Discovery	Gelände	2004 -			nur 4x4 Träger
Land Rover	Range Rover	Gelände	1985 -1993	ja	ja	

Land Rover	Range Rover	Gelände	1993-2002	nein	ja	
Land Rover	Range Rover	Gelände	2002 -	nein	nein	
http://www.lexus.de						
Lexus		Stufenh.	1998	ja	ja	
Lexus	CT 200	Steilh.	2010 -2012	nein*	ja**	*nein, Kunststoff unten über Nr.Tafel, **ja, Gurte oben Fixpunkt evtl.

Weitere Vorschriften und Empfehlungen:

Bei Verwendung von Heckträgern ist ein zweiter Außenspiegel Vorschrift

Der gleichzeitige Betrieb eines Anhängers und eines Hecktragesystem ist nicht zulässig.

Die Befestigung des Heckträgersystems ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu prüfen.

Die am Heck des Fahrzeuges angebrachte Ladung darf nicht zu einer Überschreitung der zulässigen Achslast führen.

Das Transportgut darf rechts und links nicht wesentlich über den Fahrzeugrand hinausragen.

Zulässig lt. StVO: Abstand vom äußeren Punkt des Transportgutes bis zur Mitte des Rücklichtes nicht mehr als 40 cm.
Fahrzeuge mit Ladung dürfen nicht breiter als 2,50 m sein.

Die Fahrräder dürfen beim Transport nicht mit Planen o.ä. abgedeckt werden. (hohe Windlasten)

Verlierbare Teile z.B. Luftpumpe sind zu entfernen.

Anmerkung zu Steilheck-Fahrzeugen mit Heckscheibe links und rechts bis an den Rand der Hecktüre: Dem PORTY liegt standardmäßig ein Set mit Anleitung bei, mit dem die seitlichen Gurte mühelos nach unten versetzt werden können. Haltegurte dann unterhalb Heckscheibe links / rechts in Blech einhängen, nicht in die Scheibe!!!

Eignung unter Umständen eingeschränkt oder nicht gegeben bei: (Sonder-) Modellen mit großen Spoilern / Windabweisern, vom Serienmodell formabweichende Heckklappen oder Heckklappen aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt. Haltegurte dürfen nicht in Kunststoff und Glas eingehängt werden. Ebenso nicht geeignet sind Fahrzeuge, deren Rückleuchten oben seitlich der Heckscheibe liegen (würden durch Rädern verdeckt).

Alle Angaben sind sorgfältig geprüft. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Bitte Gebrauchseinweisungen vor und bei Montage beachten!!!

*=Steht bei Baujahr "ab....." (z. B. ab 1998) so ist das ab diesem Jahr baugleich gebaute Modell gemeint und es gab zum Zeitpunkt der Erfassung kein neueres Modell.