

Die nachfolgend aufgeführten PKW-Typen wurden auf Anbringung unserer Heckträger geprüft (gilt nicht für Sondermodelle mit Spoilern, formabweichende Heckklappen vom Serienmodell oder aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt). Nicht geprüft werden konnte die Stabilität des Fahrzeuges. Haken nicht in das Glas einhängen. Siehe Empfehlungen und Vorschriften am Ende dieser Tabelle. Weitere Typen auf Anfrage.

				Spanngurtträger		
PKW-Marke	PKW-Typ	Bauart	Baujahr	Porty	Grizzly	Bemerkungen
http://www.nissan.de						
Nissan	Almera	Schrägh.	1995 - 2000	ja		Heckscheibenwischer entfernen, damit Auflage unterhalb Scheibe frei. Fahrzeuge ohne Spoiler
Nissan	Almera	Schrägh.	2000 - 2006			
Nissan	Almera Tino		2000 - 2006	nein	ja	Grizzly nur mit Lichtleiste (kein Controller)
Nissan	Bluebird	Lim	1984 - 1990	ja	ja	
Nissan	Juke	Schrägh.	2011	nein	nein	
Nissan	Maxima	Lim	ab 1998	ja	ja	
Nissan	Micra	Schrägh.	1993-2002	ja		Heckscheibenwischer entfernen
Nissan	Micra	Schrägh.	2003 -			
Nissan	Pathfinder		2005 - heute	ja		

Nissan	Primera	Traveller/ Kombi	2002 - 2007	ja		
Nissan	Primera	Traveller/ Kombi	1990-1996 1996- 2002	ja		Heckscheibenwischer entfernen, Gurte nach unten
Nissan	Primera	Lim	1996 - 2007	ja	ja	
Nissan	Qashqaj	SUV	2007 - 2011	ja	ja*	*Lichter werden teilweise verdeckt dann wird Zusatzbeleuchtung benötigt alternativ FIXpunktträger hoch
Nissan	Sunny	Taveller/ Kombi	1991-2000	ja		Heckscheibenwischer entfernen
Nissan	X-Trail	Geländewagen	2001 - 2007			
Nissan	X-Trail	Geländewagen	2007 -			

Weitere Vorschriften und Empfehlungen:

Bei Verwendung von Heckträgern ist ein zweiter Außenspiegel Vorschrift

Der gleichzeitige Betrieb eines Anhängers und eines Hecktragesystem ist nicht zulässig.

Die Befestigung des Heckträgersystems ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu prüfen.

Die am Heck des Fahrzeuges angebrachte Ladung darf nicht zu einer Überschreitung der zulässigen Achslast führen.

Das Transportgut darf rechts und links nicht wesentlich über den Fahrzeugrand hinausragen.

**Zulässig lt. StVO: Abstand vom äußeren Punkt des Transportgutes bis zur Mitte des Rücklichtes nicht mehr als 40 cm.
Fahrzeuge mit Ladung dürfen nicht breiter als 2,50 m sein.**

Die Fahrräder dürfen beim Transport nicht mit Planen o.ä. abgedeckt werden. (hohe Windlasten)

Verlierbare Teile z.B. Luftpumpe sind zu entfernen.

Anmerkung zu Steilheck-Fahrzeugen mit Heckscheibe links und rechts bis an den Rand der Hecktüre: Dem PORTY liegt standardmäßig ein Set mit Anleitung bei, mit dem die seitlichen Gurte mühelos nach unten versetzt werden können. Haltegurte dann unterhalb Heckscheibe links / rechts in Blech einhängen, nicht in die Scheibe!!!

Eignung unter Umständen eingeschränkt oder nicht gegeben bei: (Sonder-) Modellen mit großen Spoilern / Windabweisern, vom Serienmodell formabweichende Heckklappen oder Heckklappen aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt. Haltegurte dürfen nicht in Kunststoff und Glas eingehängt werden. Ebenso nicht geeignet sind Fahrzeuge, deren Rückleuchten oben seitlich der Heckscheibe liegen (würden durch Rädern verdeckt).

Alle Angaben sind sorgfältig geprüft. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Bitte Gebrauchseinweisungen vor und bei Montage beachten!!!

*=Steht bei Baujahr "ab....." (z. B. ab 1998) so ist das ab diesem Jahr baugleich gebaute Modell gemeint und es gab zum Zeitpunkt der Erfassung kein neueres Modell.